

Panne à souder conique coudée 30° 0,51 mm série SSC 700 - Metcal SSC-726A

Réf. article WL13829
Fabricant Metcal

Cartouche de panne à souder conique fine de 0,51 mm de diamètre et 11,4 mm de longueur pour la pièce à main Metcal MFR-H6-SSC. Le coude à 30° dégage la vue sur la soudure et donne accès aux plages situées entre des composants hauts. La température de travail de 412 °C est fixée dans la cartouche.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Reprendre une broche isolée sur une carte densément garnie exige une panne fine qui laisse la soudure visible. La SSC-726A est une cartouche conique de la série SSC 700, diamètre 0,51 mm, longueur 11,4 mm, panne coudée à 30°.

AVANTAGES

- Panne conique de 0,51 mm pour broches fines et plages rapprochées
- Orientation coudée à 30° pour une vue dégagée à côté des composants hauts
- Température de panne fixe de 412 °C grâce à la régulation SmartHeat intégrée
- Chauffage et sonde dans la cartouche, donc aucun étalonnage et changement rapide
- Série SSC 700 adaptée à la plupart des applications standard

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL13829
Modèle	SSC-726A
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	SSC-726A
Unité de vente	Pièce
Série de produits	série SSC 700
Longueur de panne	11,4 mm

Diamètre de panne	0,51 mm
Forme de panne	conique
Orientation de panne	coudée à 30°
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MFR-H6-SSC
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Reprise et réparation de connexions CMS fines, corrections sur connecteurs et points de test, soudage précis de broches isolées sur des cartes densément garnies.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche se monte sur la pièce à main MFR-H6-SSC et fonctionne donc avec les systèmes de soudage MFR-1160 et MFR-1161 ainsi qu'avec la station SP200. Le chauffage et la sonde de température sont intégrés à la cartouche, aucun étalonnage n'est nécessaire. Contenu de la livraison: une cartouche de panne à souder.