

Mandrin de dessoudage série STDC 1,52/2,29 mm 412 °C - Metcal STDC-106

Réf. article WL13847
Fabricant Metcal

Les composants traversants doivent être dégagés de la carte sans endommager la métallisation du trou ni la pastille. Le mandrin de dessoudage STDC-106 de la série STDC travaille avec un diamètre intérieur de 1,52 mm et un diamètre extérieur de 2,29 mm à une température de panne régulée de 412 °C. Il se monte sur la pièce à main MX-DS1 et convient pour les travaux de dessoudage courants sur composants traversants.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Les composants traversants doivent être dégagés de la carte sans endommager la métallisation du trou ni la pastille. Le mandrin de dessoudage STDC-106 réunit l'élément chauffant, le capteur et le canal d'aspiration dans une seule pièce et délivre 412 °C de façon reproductible grâce à la régulation SmartHeat.

AVANTAGES

- Diamètre intérieur de 1,52 mm pour un ajustement précis autour de la broche
- Diamètre extérieur de 2,29 mm qui limite l'apport de chaleur sur la pastille
- Longueur de panne de 10,41 mm pour un bras de levier court et une bonne visibilité
- Régulation SmartHeat à 412 °C sans étalonnage ni réglage de température
- Pour les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200 avec la pièce à main MX-DS1

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL13847

Modèle STDC-106

Fabricant Metcal

Référence fabricant STDC-106

Unité de vente pièce

Série de produits	série STDC
Diamètre intérieur	1,52 mm
Diamètre extérieur	2,29 mm
Longueur de panne	10,41 mm
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-DS1
Systèmes compatibles	MX-500, MX-5000, MX-5200
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Le mandrin est utilisé pour les travaux de dessoudage courants sur composants traversants en réparation, en rework et en petite série, par exemple pour retirer des connecteurs, des condensateurs électrolytiques, des réseaux de résistances et des semi-conducteurs à broches.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Le mandrin s'enfiche dans la pièce à main de dessoudage MX-DS1 et fonctionne sur les unités d'alimentation MX-500, MX-5000 et MX-5200. La livraison comprend un mandrin de dessoudage STDC-106 par unité de vente.