

Panne de soudage conique 1 mm série STTC 357 °C - Metcal STTC-001

Réf. article WL13859
Fabricant Metcal

Les composants sensibles à la température ne supportent pas une panne trop chaude tout en exigeant une soudure fiable. La panne STTC-001 de la série STTC est de forme conique avec un diamètre de panne de 1 mm et une longueur de 13,5 mm, régulée en permanence à 357 °C par SmartHeat. Elle se monte sur les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E des systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Travailler sur des cartes sensibles à la chaleur suppose une panne qui dose l'énergie au lieu de l'accumuler. La panne STTC-001 de la série STTC maintient 357 °C constants par régulation SmartHeat et ne transfère la puissance que là où le point de soudure la demande.

AVANTAGES

- Température de travail fixe de 357 °C grâce à SmartHeat, sans réglage ni étalonnage
- Géométrie conique avec un diamètre de panne de 1 mm pour un transfert de chaleur maîtrisé
- Longueur de panne de 13,5 mm pour une bonne visibilité du point de soudure
- Adaptée aux composants sensibles à la température et aux alliages sans plomb en bas de plage
- Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL13859
Modèle	STTC-001
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-001
Unité de vente	pièce

Série de produits	série STTC
Diamètre de panne	1 mm
Longueur de panne	13,5 mm
Forme de panne	conique
Température de panne	357 °C
Pièces à main compatibles	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Systèmes compatibles	MX-500, MX-5000, MX-5200
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

La panne convient pour les points de soudure fins, les retouches sur composants CMS et le travail sur cartes à forte densité en réparation, en rework et en prototypage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche s'enfiche dans les pièces à main MX-H1-AVA ou MX-RM3E et fonctionne sur les unités d'alimentation MX-500, MX-5000 et MX-5200. La livraison comprend une panne STTC-001 par unité de vente.