

Panne de soudage en burin 3,8 x 1 mm longueur 21,6 mm série STTC - Metcal STTC-020

Réf. article WL13870

Fabricant Metcal

Cartouche de soudage Metcal STTC à méplat de 3,8 x 1 mm et panne particulièrement longue de 21,6 mm. Elle atteint les soudures situées derrière des composants hauts tout en maintenant 357 °C. Pour la réparation d'ensembles préassemblés.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Les points de soudure en retrait derrière des composants hauts restent difficiles à atteindre avec une cartouche courte. La STTC-020 associe un méplat de 3,8 x 1 mm à une longueur de panne de 21,6 mm et travaille à 357 °C. Le chauffage est régulé par le point de Curie de l'alliage du corps de cartouche, la température de travail de 357 °C est donc fixe et ne demande aucun étalonnage.

AVANTAGES

- Forme extra longue de 21,6 mm pour les points de soudure d'accès difficile
- Méplat de 3,8 x 1 mm pour un contact sûr sur pastilles et rangées de broches
- Température de travail constante de 357 °C sans reprise de réglage
- Changement de cartouche sans outil sur MX-H1-AVA et MX-RM3E
- Compatible MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article WL13870

Modèle STTC-020

Fabricant Metcal

Réf. fabricant STTC-020

Unité de vente Pièce

Série de produits	Série STTC
Dimensions de la panne	3,8 x 1 mm
Longueur de la panne	21,6 mm
Forme de la panne	En forme de burin
Température de la panne	357 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Pour les soudures dans les boîtiers, derrière un dissipateur, sur ensembles préassemblés et dans les champs de connecteurs profonds. La cartouche longue éloigne la pièce à main des composants voisins.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche s'utilise avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E, donc sur les systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200. Le changement se fait sans outil, en cours de fonctionnement. La livraison comprend une seule cartouche de soudage, sans pièce à main ni unité d'alimentation.