

Panne de soudage conique coudée 30° 0,4 mm série STTC - Metcal STTC-026

Réf. article WL13873
Fabricant Metcal

Cartouche de soudage Metcal STTC conique, diamètre 0,4 mm et panne coudée à 30 degrés. Le coude autorise une prise en main basse et une vue dégagée sur le point de soudure, un vrai gain sous binoculaire. Température de travail constante de 357 °C.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détecton de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Quand le point de soudure se trouve latéralement sous un composant, une panne coudée vaut mieux qu'une panne droite. La STTC-026 est une cartouche conique de 0,4 mm de diamètre, 7,9 mm de longueur, à panne coudée de 30 degrés. Le chauffage est réglé par le point de Curie de l'alliage du corps de cartouche, la température de travail de 357 °C est donc fixe et ne demande aucun étalonnage.

AVANTAGES

- Panne coudée à 30 degrés pour un angle d'attaque plat et une vue dégagée sur la soudure
- Diamètre de 0,4 mm pour broches à pas fin et petits composants chip
- Longueur de 7,9 mm pour un guidage maîtrisé avec un faible bras de levier
- Température fixe de 357 °C sans reprise de réglage
- Pour les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13873
Modèle	STTC-026
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	STTC-026
Unité de vente	Pièce
Série de produits	Série STTC

Longueur de la panne	7,9 mm
Diamètre de la panne	0,4 mm
Forme de la panne	Conique
Orientation de la panne	Coudée
Température de la panne	357 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Pour les soudures sous blindage ou sous composants plats, le travail sous binoculaire avec une main basse et la retouche de broches peu visibles.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche s'utilise avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E, donc sur les systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200. Le changement se fait sans outil, en cours de fonctionnement. La livraison comprend une seule cartouche de soudage, sans pièce à main ni unité d'alimentation.