

Panne de soudage conique 0,4 x 13,7 mm série STTC 412 °C - Metcal STTC-106

Réf. article WL13895

Fabricant Metcal

Panne de soudage conique de 0,4 mm de diamètre et 13,7 mm de longueur pour la série Metcal STTC. La température de travail autorégulée de 412 °C reste constante même en cas de charge thermique variable, ce qui garantit des soudures reproductibles. Sa forme élancée atteint les plages encaissées entre composants hauts.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg

DESCRIPTION

Souder précisément des broches fines entre des composants hauts: la panne conique STTC-106 de 0,4 mm de diamètre et 13,7 mm de longueur travaille à une température fixe de 412 °C sur tous les systèmes Metcal de la série STTC.

AVANTAGES

- Diamètre de panne de 0,4 mm pour broches CMS et traversantes fines
- Longueur de 13,7 mm pour accéder aux soudures encaissées
- Température de panne constante de 412 °C sans calibrage ni réglage
- Résistance et panne dans une seule cartouche, changement sans outil
- Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL13895
Modèle	STTC-106
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-106
Unité de vente	pièce
Série de produits	Série STTC
Longueur de panne	13,7 mm

Diamètre de panne	0,4 mm
Forme de panne	conique
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Elle est utilisée pour le soudage et la reprise de broches CMS fines, pour des composants traversants à petites plages et pour des réparations sur cartes très denses où les composants voisins limitent l'accès.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche s'adapte aux pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E, donc aux systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200. La livraison comprend une cartouche de panne avec résistance intégrée, unité de vente la pièce.

La construction fermée et conductrice de la cartouche ainsi que la panne mise à la terre permettent de souder des ensembles sensibles aux DES dans une EPA selon la norme CEI 61340-5-1.