

Panne de soudage biseautée 90° 3,0 x 4,8 mm série STTC - Metcal STTC-113

Réf. article WL13897

Fabricant Metcal

Panne biseautée de 3 mm de largeur et 4,8 mm de longueur pour la série Metcal STTC. Sa large surface de contact transmet beaucoup de chaleur en peu de temps tout en conservant la température de travail de 412 °C. C'est le premier choix pour connecteurs, grandes plages et liaisons de masse.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg

DESCRIPTION

Chauffer rapidement de grandes soudures: la panne biseautée STTC-113 offre 3 mm de largeur dans une géométrie courte de 4,8 mm et maintient 412 °C constants sur les systèmes Metcal STTC.

AVANTAGES

- Largeur de 3 mm pour un apport thermique élevé sur grandes plages
- Longueur courte de 4,8 mm pour un guidage stable de l'outil
- 412 °C constants, sans chute de température sous forte charge
- Utilisable aussi pour le soudage par traînée sur pas fins
- Compatible MX-H1-AVA et MX-RM3E sur MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL13897
Modèle	STTC-113
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-113
Unité de vente	pièce
Série de produits	Série STTC
Longueur de panne	4,8 mm
Largeur de panne	3 mm
Forme de panne	biseautée

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Applications types: connecteurs et borniers, plans de masse et blindages, composants traversants à grandes plages et soudage par traînée de rangées de broches CMS.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche s'adapte aux pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E, donc aux systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200. La livraison comprend une cartouche de panne avec résistance intégrée, unité de vente la pièce.

La construction fermée et conductrice de la cartouche ainsi que la panne mise à la terre permettent de souder des ensembles sensibles aux DES dans une EPA selon la norme CEI 61340-5-1.