

Panne de soudage biseautée inclinée 45° 2,0 x 4,7 mm série STTC - Metcal STTC-114

Réf. article WL13898
Fabricant Metcal

Panne biseautée de 2 mm de largeur avec face de travail inclinée à 45° pour la série Metcal STTC. La face inclinée se pose à plat sur les broches sans obliger à tenir la pièce à main très redressée. La température reste constante à 412 °C.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Certification **IEC 61340-5-1**

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Un angle de travail plat dans un espace réduit: la panne biseautée STTC-114 inclinée à 45°, large de 2 mm et longue de 4,7 mm, travaille à 412 °C fixes sur les systèmes Metcal STTC.

AVANTAGES

- Face de travail inclinée à 45° pour un contact à plat sur les broches
- Largeur de 2 mm entre apport thermique et précision
- Bonne visibilité sur la soudure, même sous microscope stéréo
- 412 °C constants, sans réglage ni calibrage
- Pour MX-H1-AVA et MX-RM3E sur MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL13898
Modèle	STTC-114
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-114
Unité de vente	pièce
Série de produits	Série STTC
Longueur de panne	4,7 mm

Largeur de panne	2 mm
Forme de panne	biseautée
Orientation de panne	inclinée
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Éprouvée pour le soudage par traînée de rangées SO et QFP, la reprise de broches isolées et les soudures accessibles seulement de biais.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche s'adapte aux pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E, donc aux systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200. La livraison comprend une cartouche de panne avec résistance intégrée, unité de vente la pièce.

La construction fermée et conductrice de la cartouche ainsi que la panne mise à la terre permettent de souder des ensembles sensibles aux DES dans une EPA selon la norme CEI 61340-5-1.