

Panne de soudage conique 0,4 x 8,4 mm série STTC 412 °C - Metcal STTC-122

Réf. article WL13903
Fabricant Metcal

Panne conique courte de 0,4 mm de diamètre et 8,4 mm de longueur pour la série Metcal STTC. Sa forme courte rapproche la zone de travail de la résistance et améliore le ressenti à 412 °C. Elle convient au travail ponctuel sur pas fins.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Souder au point près avec un bon ressenti: la panne conique STTC-122 de 0,4 mm de diamètre et 8,4 mm de longueur travaille à 412 °C constants sur les systèmes Metcal STTC.

AVANTAGES

- Diamètre de 0,4 mm pour soudures individuelles fines
- Longueur courte de 8,4 mm pour un chemin thermique direct et un guidage stable
- 412 °C constants, indépendamment de la charge thermique
- Résistance et panne en une seule unité, sans réajustement
- Pour MX-H1-AVA et MX-RM3E sur MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL13903
Modèle	STTC-122
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-122
Unité de vente	pièce
Série de produits	Série STTC
Longueur de panne	8,4 mm
Diamètre de panne	0,4 mm

Forme de panne	conique
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Utilisée sur composants chip et pas fins, pour poser des straps et fils volants et pour les reprises où les plages voisines ne doivent pas être touchées.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche s'adapte aux pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E, donc aux systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200. La livraison comprend une cartouche de panne avec résistance intégrée, unité de vente la pièce.

La construction fermée et conductrice de la cartouche ainsi que la panne mise à la terre permettent de souder des ensembles sensibles aux DES dans une EPA selon la norme CEI 61340-5-1.