

Panne de soudage conique coudée 30° 0,4 x 7,9 mm série STTC - Metcal STTC-126

Réf. article WL13905
Fabricant Metcal

Panne conique de 0,4 mm de diamètre et 7,9 mm de longueur, coudée à 30°, pour la série Metcal STTC. Le coude dégage la ligne de vue et permet d'atteindre les soudures sous des composants en surplomb. La température de travail est constante à 412 °C.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Garder la vue dégagée tout en atteignant la soudure: la panne conique STTC-126 coudée à 30°, de 0,4 mm de diamètre et 7,9 mm de longueur, travaille à 412 °C constants sur les systèmes Metcal STTC.

AVANTAGES

- Panne coudée à 30° pour une vue dégagée sur la soudure
- Diamètre de 0,4 mm pour broches fines et pas serrés
- Accès sous composants en surplomb, capots de connecteurs et blindages
- 412 °C constants, sans retard de régulation au contact
- Pour MX-H1-AVA et MX-RM3E sur MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL13905
Modèle	STTC-126
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-126
Unité de vente	pièce
Série de produits	Série STTC
Longueur de panne	7,9 mm
Diamètre de panne	0,4 mm

Forme de panne	conique
Orientation de panne	coudée
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Utile pour le travail sous microscope, sur des soudures masquées par des composants hauts et pour les reprises dans des appareils déjà assemblés.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche s'adapte aux pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E, donc aux systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200. La livraison comprend une cartouche de panne avec résistance intégrée, unité de vente la pièce.

La construction fermée et conductrice de la cartouche ainsi que la panne mise à la terre permettent de souder des ensembles sensibles aux DES dans une EPA selon la norme CEI 61340-5-1.