

Panne de soudage en biseau longue 60° 1,78 x 16 mm série STTC - Metcal STTC-142

Réf. article WL13914

Fabricant Metcal

Cartouche de panne burin longue, tranchant de 1,78 mm et longueur de 16 mm. L'association allonge et large appui convient aux soudures situées en profondeur qui réclament malgré tout beaucoup de chaleur. Régulée à 412 °C, pour MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Un tranchant large ne sert à rien s'il n'atteint pas la soudure. La Metcal STTC-142 associe donc un tranchant de 1,78 mm à une longueur de panne de 16 mm et travaille à 412 °C.

AVANTAGES

- Tranchant de 1,78 mm pour un transfert thermique élevé vers la pastille
- Longueur de 16 mm pour les soudures entre composants hauts
- Angle de 60° pour un soudage par traînée maîtrisé le long des broches
- Température stable de 412 °C selon le principe SmartHeat
- Pour les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL13914
Modèle	STTC-142
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-142
Unité de vente	Pièce
Série de produits	série STTC
Longueur de panne	16 mm

Largeur de panne	1,78 mm
Forme de la panne	en forme de burin 60°
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage de barrettes, de connecteurs et de plans de masse, retouche de cartes à composants hauts et soudage par traînée.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La panne fonctionne avec les systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200 ainsi qu'avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E. Dans la série STTC, la cartouche et l'élément chauffant forment une seule unité, le changement de panne en cours de production prend donc quelques secondes et ne nécessite aucun outil. Contenu de la livraison: 1 cartouche de panne STTC-142.