

Panne de soudage conique 0,5 x 15,2 mm série STTC - Metcal STTC-143

Réf. article WL13915
Fabricant Metcal

Cartouche de panne conique de 0,5 mm de diamètre et 15,2 mm de longueur pour les soudures fines unitaires. La géométrie élancée dépose la chaleur au point voulu sans toucher les pastilles voisines et maintient 412 °C. Compatible Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détecton de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Au pas de 0,5 mm, le diamètre de la panne décide entre une soudure propre et un pont. La cartouche conique Metcal STTC-143 travaille avec un diamètre de 0,5 mm, une longueur de 15,2 mm et une température de 412 °C.

AVANTAGES

- Diamètre de 0,5 mm pour un apport thermique ponctuel
- Longueur de 15,2 mm pour une bonne visibilité du point de travail
- Forme conique pour les broches isolées de composants à pas fin
- Température de 412 °C régulée sans étalonnage
- Changement sans outil sur MX-H1-AVA et MX-RM3E

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL13915

Modèle STTC-143

Fabricant Metcal

Référence fabricant STTC-143

Unité de vente Pièce

Série de produits série STTC

Longueur de panne 15,2 mm

Diamètre de panne	0,5 mm
Forme de la panne	conique
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Retouche de circuits intégrés à pas fin, soudage de composants chip isolés, raccordements de fils et de capteurs, travaux de laboratoire sur prototype.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La panne fonctionne avec les systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200 ainsi qu'avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E. Dans la série STTC, la cartouche et l'élément chauffant forment une seule unité, le changement de panne en cours de production prend donc quelques secondes et ne nécessite aucun outil. Contenu de la livraison: 1 cartouche de panne STTC-143.