

Panne de soudage biseautée 60° longue 1 x 0,51 mm série STTC - Metcal STTC-146

Réf. article WL13918
Fabricant Metcal

Cartouche de panne biseautée à 60°, dimensions de panne 1 x 0,51 mm et longueur 14,2 mm. La face biseautée retient une petite réserve d'alliage et la restitue de façon maîtrisée, ce qui facilite le soudage par traînée sur les rangées de broches fines. Température de panne 412 °C pour MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg

DESCRIPTION

Traîner l'alliage le long d'une rangée de broches suppose une panne capable de retenir une petite réserve. La cartouche biseautée Metcal STTC-146 propose un biseau de 1 x 0,51 mm sur une longueur de panne de 14,2 mm.

AVANTAGES

- Face biseautée à 60° de 1 x 0,51 mm servant de réserve d'alliage maîtrisée
- Longueur de 14,2 mm pour atteindre les rangées de composants intérieures
- Adaptée au soudage par traînée sur broches QFP et SOIC
- Température maintenue à 412 °C sans réajustement
- Cartouche à élément chauffant intégré pour un changement rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL13918
Modèle	STTC-146
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-146
Unité de vente	Pièce
Série de produits	série STTC
Dimensions de la panne	1 x 0,51 mm

Longueur de panne	14,2 mm
Orientation de la panne	biseautée 60°
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage par traînée sur circuits intégrés à pas fin, retouche de rangées de broches et de connecteurs, prise et dépose maîtrisées de petites quantités d'alliage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La panne fonctionne avec les systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200 ainsi qu'avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E. Dans la série STTC, la cartouche et l'élément chauffant forment une seule unité, le changement de panne en cours de production prend donc quelques secondes et ne nécessite aucun outil. Contenu de la livraison: 1 cartouche de panne STTC-146.