

Panne de soudage biseautée 5 x 11,4 mm 412 °C série STTC - Metcal STTC-165

Réf. article WL13920
Fabricant Metcal

Panne biseautée large pour les soudures courantes dont la chaleur doit atteindre rapidement les plans de masse et les broches épaisses. Elle travaille à une température fixe de 412 °C avec une face active de 5 mm et une longueur de 11,4 mm. Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E sur MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Lorsque la chaleur se dissipe dans la carte au lieu d'aller dans la soudure, c'est la surface de contact de la panne qui décide du résultat. La STTC-165 est une cartouche biseautée de 5 mm de largeur active et 11,4 mm de longueur pour les travaux courants sur composants traversants et sur composants montés en surface de grande taille.

AVANTAGES

- Forme biseautée de 5 mm pour un large transfert thermique vers la pastille et la broche
- Température de panne fixe de 412 °C sans étalonnage ni réglage
- Longueur de panne de 11,4 mm qui laisse la soudure bien visible
- Élément chauffant et capteur intégrés à la cartouche, changement en quelques secondes
- Pour les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E sur MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article WL13920

Modèle STTC-165

Fabricant Metcal

Réf. fabricant STTC-165

Unité de vente Pièce

Série de produits	Série STTC
Longueur de panne	11,4 mm
Largeur de panne	5 mm
Forme de panne	Biseautée
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage courant des composants traversants, connecteurs, cosses et bornes à forte dissipation thermique. La classe 412 °C convient aux alliages sans plomb et aux soudures qui doivent monter vite en température.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les systèmes de soudage Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200 via les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E. Contenu: une cartouche de soudage STTC-165.