

Panne de soudage biseautée 2,5 x 6 mm 302 °C série STTC - Metcal STTC-536

Réf. article WL13927
Fabricant Metcal

Cartouche biseautée à basse température de travail de 302 °C pour les cartes sensibles à la chaleur. La lame de 2,5 mm et la longueur de 6 mm couvrent les pastilles CMS courantes et les broches traversantes fines. Pour les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E sur MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Les composants fragiles et les pistes fines ne supportent pas une température de panne excessive. La STTC-536 travaille à 302 °C fixes avec une lame biseautée de 2,5 mm de large et une longueur de panne de 6 mm.

AVANTAGES

- Température fixe de 302 °C qui protège les composants et les pastilles sensibles
- Face biseautée de 2,5 mm pour un transfert de chaleur maîtrisé en CMS et en traversant
- Longueur de panne courte de 6 mm pour un guidage précis au ras du composant
- Changement de cartouche en cours de travail sans étalonnage
- Pour les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E sur MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13927
Modèle	STTC-536
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	STTC-536
Unité de vente	Pièce
Série de produits	Série STTC
Longueur de panne	6 mm

Largeur de panne	2,5 mm
Forme de panne	Biseautée
Température de panne	302 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Retouche de cartes sensibles à la température, soudage de composants chip et de broches SOIC, composants traversants fins et alliages à bas point de fusion.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les systèmes de soudage Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200 via les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E. Contenu: une cartouche de soudage STTC-536.