

Panne de soudage biseautée 30° 1,78 x 6 mm 302 °C série STTC - Metcal STTC-537

Réf. article WL13928
Fabricant Metcal

Cartouche biseautée à 30° avec une lame de 1,78 mm pour les soudures d'accès difficile. La température fixe de 302 °C limite la contrainte thermique sur les composants fragiles. Pour MX-H1-AVA et MX-RM3E sur les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Sur une carte densément peuplée, une panne droite ne se pose pas à plat sur la pastille. La STTC-537 est biseautée à 30°, mesure 1,78 mm de large et 6 mm de long et travaille à 302 °C fixes.

AVANTAGES

- Biseau de 30° pour un contact à plat entre des broches très rapprochées
- Largeur de lame de 1,78 mm pour les composants à pas fin et les pastilles étroites
- Température de panne fixe de 302 °C pour les applications sensibles
- Longueur de panne de 6 mm pour un trajet thermique court et un guidage stable
- Pour les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E sur MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13928
Modèle	STTC-537
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	STTC-537
Unité de vente	Pièce
Série de produits	Série STTC
Longueur de panne	6 mm
Largeur de panne	1,78 mm

Forme de panne	Biseautée 30°
Température de panne	302 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage et retouche sur broches à pas fin, barrettes de connecteurs et zones de carte encombrées où la panne doit être présentée en biais.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les systèmes de soudage Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200 via les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E. Contenu: une cartouche de soudage STTC-537.