

Panne de soudage biseautée 2,5 x 6 mm 485 °C série STTC - Metcal STTC-836

Réf. article WL13935

Fabricant Metcal

Cartouche biseautée de classe 485 °C avec une lame de 2,5 mm pour les soudures à forte masse dans les zones étroites. Elle offre la réserve thermique des substrats céramiques sans élargir la surface de contact. Pour MX-H1-AVA et MX-RM3E sur MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Certaines soudures réclament beaucoup de chaleur mais laissent peu de place à une panne large. La STTC-836 associe la classe 485 °C à une lame biseautée étroite de 2,5 mm et une longueur de panne de 6 mm.

AVANTAGES

- Classe 485 °C pour substrats céramiques et connexions à forte masse thermique
- Largeur de lame de 2,5 mm pour les fortes masses dans les zones denses
- Longueur de panne de 6 mm pour un guidage stable au ras du composant
- Changement de cartouche en cours de travail sans étalonnage
- Pour les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E sur MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13935
Modèle	STTC-836
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	STTC-836
Unité de vente	Pièce
Série de produits	Série STTC
Longueur de panne	6 mm

Largeur de panne	2,5 mm
Forme de panne	Biseautée
Température de panne	485 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage sur substrats céramiques, plans de masse, vias à forte dissipation et connexions où une panne large gênerait les composants voisins.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les systèmes de soudage Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200 via les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E. Contenu: une cartouche de soudage STTC-836.