

Panne de soudage biseautée 30° 1,78 x 6 mm 485 °C série STTC - Metcal STTC-837

Réf. article WL13936
Fabricant Metcal

Cartouche biseautée à 30° avec une lame de 1,78 mm et une température de panne de 485 °C. Elle apporte la réserve thermique des substrats céramiques sur des connexions accessibles seulement en biais. Pour MX-H1-AVA et MX-RM3E sur MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Les connexions à forte masse situées dans des zones encombrées exigent deux choses à la fois: réserve thermique et angle d'attaque plat. La STTC-837 est biseautée à 30°, mesure 1,78 mm de large et 6 mm de long et travaille à 485 °C fixes.

AVANTAGES

- Classe 485 °C pour substrats céramiques et soudures à forte masse thermique
- Biseau de 30° pour un contact à plat dans les zones densément peuplées
- Largeur de lame de 1,78 mm pour pastilles étroites et broches à pas fin
- Longueur de panne de 6 mm pour un trajet thermique court
- Pour les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E sur MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article WL13936

Modèle STTC-837

Fabricant Metcal

Réf. fabricant STTC-837

Unité de vente Pièce

Série de produits Série STTC

Longueur de panne 6 mm

Largeur de panne	1,78 mm
Forme de panne	Biseautée 30°
Température de panne	485 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage et retouche sur connexions à forte masse au-dessus de substrats céramiques, sur blindages et barrettes de connecteurs présentés en biais.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les systèmes de soudage Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200 via les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E. Contenu: une cartouche de soudage STTC-837.