

Panne de soudage biseautée 30° 1,5 x 9,9 mm 485 °C série STTC - Metcal STTC-838

Réf. article WL13937
Fabricant Metcal

Cartouche biseautée longue à 30°, lame de 1,5 mm et longueur de panne de 9,9 mm. La classe 485 °C fournit la chaleur des substrats céramiques et la forme élancée atteint les connexions en retrait. Pour MX-H1-AVA et MX-RM3E sur MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détecton de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Les soudures enfouies entre des composants hauts ne sont accessibles qu'avec une panne longue et fine. La STTC-838 mesure 9,9 mm de long et 1,5 mm de large, elle est biseautée à 30° et travaille à 485 °C fixes.

AVANTAGES

- Longueur de panne de 9,9 mm pour accéder entre composants hauts et blindages
- Largeur de lame de 1,5 mm pour pastilles étroites et broches à pas fin
- Biseau de 30° pour un contact à plat avec la pastille
- Classe 485 °C pour substrats céramiques et connexions à forte masse thermique
- Pour les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E sur MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13937
Modèle	STTC-838
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	STTC-838
Unité de vente	Pièce
Série de produits	Série STTC
Longueur de panne	9,9 mm

Largeur de panne	1,5 mm
Forme de panne	Biseautée 30°
Température de panne	485 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Retouche de soudures d'accès difficile, travail le long de composants hauts, de connecteurs et de cadres de blindage, connexions à forte masse sur substrats céramiques.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les systèmes de soudage Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200 via les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E. Contenu: une cartouche de soudage STTC-838.