

## Tresse à dessolder ESD, blanc, largeur 0.9 mm, longueur 3 m - Techspray 1808-10F

Réf. article WL15046

Fabricant Techspray

Tresse à dessolder compatible ESD, blanc, largeur 0.9 mm, 3 m sur bobine. Le tressé de cuivre imprégné de flux à la colophane absorbe le métal d'apport fondu rapidement et proprement lors des retouches de circuits imprimés.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse        | ESD (antistatique) |
| Couleur                  | Blanc              |
| Numéro de tarif douanier | 85159080900        |
| Pays d'origine           | États-Unis         |
| Poids                    | 0.1 kg             |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

La Techspray 1808-10F est une tresse à dessolder compatible ESD de 0.9 mm de largeur, livrée sur une bobine de 3 m. Le tressé de cuivre imprégné de flux absorbe le métal d'apport fondu par capillarité et garde la soudure propre.

### AVANTAGES

- Imprégnée de flux à la colophane pour une absorption rapide et propre du métal d'apport
- Tressé de cuivre fin pour une action capillaire régulière
- Largeur de 0.9 mm adaptée aux pastilles CMS fines
- Bobine compatible ESD pour le travail sur composants sensibles aux décharges

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                |           |
|----------------|-----------|
| Réf. article   | WL15046   |
| Modèle         | 1808-10F  |
| Fabricant      | Techspray |
| Réf. fabricant | 1808-10F  |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Largeur        | 0.9 mm             |
| Longueur       | 3000 mm            |
| Contenu        | 3 m                |
| Couleur        | blanc              |
| Flux           | Colophane / résine |
| Compatible ESD | oui                |

## APPLICATIONS

Dessoudage et retouche de circuits imprimés, élimination des ponts de soudure et de l'excédent de métal d'apport. Convient pour retirer le métal d'apport et retoucher les circuits imprimés.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livrée en bobine de 3 m (réf. fabricant 1808-10F). Compatible ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.