

Tresse à dessolder ESD, vert, largeur 1.9 mm, longueur 30,5 m - Techspray 1810-100F

Réf. article WL15058

Fabricant Techspray

Tresse à dessolder compatible ESD, vert, largeur 1.9 mm, 30,5 m sur bobine. Le tressé de cuivre imprégné de flux à la colophane absorbe le métal d'apport fondu rapidement et proprement lors des retouches de circuits imprimés.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Vert
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La Techspray 1810-100F est une tresse à dessolder compatible ESD de 1.9 mm de largeur, livrée sur une bobine de 30,5 m. Le tressé de cuivre imprégné de flux absorbe le métal d'apport fondu par capillarité et garde la soudure propre.

AVANTAGES

- Imprégnée de flux à la colophane pour une absorption rapide et propre du métal d'apport
- Tressé de cuivre fin pour une action capillaire régulière
- Largeur de 1.9 mm adaptée aux pastilles larges et broches traversantes
- Bobine compatible ESD pour le travail sur composants sensibles aux décharges

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. article	WL15058
Modèle	1810-100F
Fabricant	Techspray
Réf. fabricant	1810-100F

Largeur	1.9 mm
Longueur	30500 mm
Contenu	30,5 m
Couleur	vert
Flux	Colophane / résine
Compatible ESD	oui

APPLICATIONS

Dessoudage et retouche de circuits imprimés, élimination des ponts de soudure et de l'excédent de métal d'apport. Convient pour retirer le métal d'apport et retoucher les circuits imprimés.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livrée en bobine de 30,5 m (réf. fabricant 1810-100F). Compatible ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.