

Tresse à dessolder ESD No Clean 1,4 mm, 3 m, sans halogène, jaune - Techspray 1821-10F

Réf. article WL15072

Fabricant Techspray

Tresse à dessolder No Clean sans halogène, largeur 1,4 mm sur rouleau ESD de 3 m. Elle absorbe très rapidement la soudure fondue et laisse des résidus non conducteurs et pauvres en ions qui ne nécessitent aucun nettoyage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Jaune
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Pour retirer proprement la soudure sur les circuits imprimés et les soudures: la tresse Techspray 1821-10F de 1,4 mm de large aspire la soudure fondue dans son tressage de cuivre étamé par capillarité et libère la soudure. Le rouleau de 3 m est repéré par la couleur jaune, ce qui permet d'identifier rapidement la largeur sur le poste de travail.

AVANTAGES

- Absorption très rapide de la soudure grâce au flux No Clean imprégné en usine
- Résidus sans halogène, non conducteurs et pauvres en ions, sans nettoyage ultérieur
- Largeur de 1,4 mm pour un dessoudage ciblé sur les pastilles et broches adaptées
- Rouleau compatible ESD pour les ensembles sensibles aux décharges électrostatiques

DONNÉES TECHNIQUES

Référence fabricant	1821-10F
Type	tresse à dessolder No Clean
Largeur	1,4 mm

Longueur	3 m (3000 mm)
Code couleur	jaune
Flux	No Clean, sans halogène
Compatible ESD	oui
Conditionnement	rouleau

APPLICATIONS

- Retrait de la soudure sur composants traversants et CMS
- Élimination des ponts de soudure et de l'excédent de soudure
- Réparation et retouche d'électronique sensible

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livré sous forme d'un rouleau de tresse à dessouder 1821-10F de 3 m. Convient aux soudures avec et sans plomb. D'autres largeurs et longueurs sont disponibles dans la gamme No Clean de Techspray.

Conforme RoHS, sans halogène, compatible ESD. Fabriqué aux États-Unis.