

SchleunigerJeu de roues 0,5 mm CUTBEND-VB

Réf. article WL15305

Fabricant Schleuniger

Jeu de roues 0,5 mm CUTBEND-VB


DONNÉES TECHNIQUES


Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

Bearbeitungsmöglichkeiten:					● Kopftyp FG
Kopftyp VB	A	B	C	D	
0,5 mm	0,3–0,5 mm	4,7–40 mm	min. 1,0 mm	2,6–15 mm	–
0,8 mm	0,5–0,8 mm	6,0–40 mm	min. 1,3 mm	3,6–15 mm	3,1–20 mm
1,0 mm	0,9–1,0 mm	6,0–40 mm	min. 1,8 mm	3,6–15 mm	–
1,2 mm	1,1–1,2 mm	6,0–40 mm	min. 2,0 mm	3,6–15 mm	–

Maximaler Bauteildurchmesser für alle Kopftypen: 14 mm

Standardausrüs-
tung: Beidseitig
Schneiden
und Biegen
(VB-Kopf)

Beidseitig nur
Schneiden
= FG Kopf

Eine Seite Schnei-
den und Biegen
(½ VB-Kopf),
andere Seite nur
Schneiden (½ FG-
Kopf) = BG Kopf


DESCRIPTION

Wheel set for CUTBEND

- Cutting and bending on both sides
- D wire = 0.3 - 0.5 mm