

# Filtre à particules H13 filtre principal pour série 400 - ULT 4-00010

**Réf. article WL15441**
**Fabricant ULT**

Ce filtre à particules de classe H13 constitue l'étage principal des unités d'aspiration ULT ASD 400, LAS 400 et LRA 400 et retient les particules de fumée alvéolaires générées par le soudage. Il se monte dans la cassette filtre de l'appareil et travaille derrière les nattes de préfiltration M5 et F7. Sa durée d'efficacité dépend largement de la qualité de cette préfiltration.

Kein Produktbild

## DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

## NORMES & CONFORMITÉ

**EN 1822**

## DESCRIPTION

L'effet protecteur réel d'une aspiration de fumées de soudage n'apparaît qu'à l'étage à particules : c'est là que sont retenues les fines particules qui reviendraient sinon dans l'air respiré au poste de travail. Le filtre à particules H13 02.0.041 assure cette fonction sur les appareils de la série 400.

## AVANTAGES

- Classe de filtration H13 pour les particules alvéolaires issues du soudage, du collage et des procédés laser
- Étage principal placé après la préfiltration à deux niveaux M5 et F7
- Ajustement précis dans la cassette filtre de la série 400
- Élément de remplacement défini, sans nettoyage ni battage
- Remplacement directement sur l'appareil, sans modification de l'installation

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence article **WL15441**

Modèle **02.0.041**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Fabricant            | ULT                       |
| Référence fabricant  | 02.0.041                  |
| Unité de vente       | Pièce                     |
| Type de filtre       | Filtre principal          |
| Classe de filtration | H13                       |
| Montage              | pour cassette filtre      |
| Série d'appareils    | ASD 400, LAS 400, LRA 400 |
| Poids                | 0,1 kg                    |

## APPLICATIONS

Il équipe les postes de soudage manuel, les ateliers de réparation de cartes, les opérations de collage et de dosage et les postes de marquage laser raccordés à un appareil de la série 400. Le remplacement s'impose lorsque le débit d'air ne retrouve plus son niveau habituel malgré des nattes de préfiltration neuves.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour la cassette filtre des unités d'aspiration ASD 400, LAS 400 et LRA 400. Livré à l'unité. La classe H13 est définie par la norme EN 1822 relative aux filtres à air à haute efficacité.