

Fente d'aspiration ESD DN50 largeur 200 mm noire - Alsident 1-5020-6

Réf. article WL15449

Fabricant Alsident

Fente d'aspiration dissipatrice pour bras Alsident de diamètre 50 mm, conçue pour les postes EPA. L'ouverture de captage de 200 mm évacue horizontalement les fumées de brasage et le collecteur intérieur maintient une vitesse d'air régulière. L'aluminium TCP chromaté et le polypropylène conducteur garantissent une conductivité durable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Sur un poste ESD, le dispositif d'aspiration ne doit pas lui-même porter de charge. L'Alsident 1-5020-6 est une fente d'aspiration conductrice de 200 mm pour bras DN50, placée derrière le point de brasage pour extraire la fumée à l'horizontale hors de la zone respiratoire.

AVANTAGES

- Version conductrice pour une utilisation en zone EPA
- Largeur de captage de 200 mm pour les postes de brasage et de reprise
- Collecteur intérieur assurant une aspiration homogène sur toute la fente
- Embout et fente en aluminium TCP chromaté pour une conductivité durable
- Polypropylène conducteur résistant aux chocs sur les parties plastiques

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL15449
Modèle	1-5020-6
Fabricant	Alsident

Référence fabricant	1-5020-6
Largeur	200 mm
Diamètre du tube	50 mm
Couleur	noir
Matériau	Embout et fente en aluminium TCP chromaté, polypropylène conducteur résistant aux chocs
Conforme ESD	oui
Unité de vente	pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Les emplacements typiques sont les postes de brasage manuel et de reprise en électronique, les postes de test et de réparation ainsi que les travaux de collage et de dosage en zone EPA. Le captage porte sur les fumées de brasage et les gaz légers.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La fente s'emboîte sur les bras d'aspiration Alsident de diamètre 50 mm. La livraison comprend la fente noire, sans bras ni ventilateur.

La version conductrice convient aux postes exploités selon la norme IEC 61340-5-1.