

Buse d'aspiration ESD DN50 longueur 210 mm noire - Alsident 1-5021-6

Réf. article WL15451

Fabricant Alsident

Buse d'aspiration conductrice pour bras Alsident de diamètre 50 mm, conçue pour les postes EPA. Longue de 210 mm, elle capte la fumée de brasage à l'endroit exact où elle se forme et son tube en aluminium TCP chromaté reste durablement conducteur. Compatible avec les unités WSA-5LR, WSA-10LR et WSA-20LR.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

En zone EPA, la buse d'aspiration doit elle aussi évacuer les charges. L'Alsident 1-5021-6 est une buse conductrice de 210 mm pour bras DN50, amenée au plus près du point de brasage pour extraire la fumée dès sa formation.

AVANTAGES

- Tube en aluminium TCP chromaté pour une conductivité durable
- Longueur de 210 mm pour accéder aux zones de travail étroites
- Captage direct à la source sans gêner le geste de travail
- Évasement profilé élargissant la zone de captage devant l'ouverture
- Compatible avec les unités d'aspiration WSA-5LR, WSA-10LR et WSA-20LR

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL15451

Modèle 1-5021-6

Fabricant Alsident

Référence fabricant	1-5021-6
Longueur	210 mm
Diamètre du tube	50 mm
Couleur	noir
Matériau	Tube en aluminium TCP chromaté assurant une conductivité durable
Série d'appareils	WSA-5LR, WSA-10LR, WSA-20LR
Conforme ESD	oui
Unité de vente	pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

La buse est utilisée aux postes de brasage manuel, de reprise et de réparation de cartes électroniques ainsi que pour le dosage et le collage en zone EPA. Elle capte localement les fumées de brasage et les vapeurs légères.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La buse s'emboîte sur les bras d'aspiration Alsident de diamètre 50 mm et correspond aux séries WSA-5LR, WSA-10LR et WSA-20LR. La livraison comprend une buse noire, sans bras ni unité d'aspiration.

La version conductrice convient aux postes exploités selon la norme IEC 61340-5-1.