

Buse d'aspiration ESD DN50 longueur 310 mm conductrice - Alsident 1-5031-6

Réf. article WL15456

Fabricant Alsident

Buse d'aspiration conductrice de 310 mm pour bras Alsident de diamètre 50 mm. Elle atteint le point de brasage par-dessus des ensembles volumineux et reste durablement conductrice grâce à son tube en aluminium TCP chromaté, comme l'exige la zone EPA. Compatible avec les unités WSA-5LR, WSA-10LR et WSA-20LR.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Sur un poste ESD, chaque élément à portée de main doit évacuer les charges, y compris la buse d'aspiration. L'Alsident 1-5031-6 est une buse conductrice de 310 mm pour bras DN50, avec la portée nécessaire aux cartes de grande taille.

AVANTAGES

- Tube en aluminium TCP chromaté pour une conductivité durable
- Longueur de 310 mm pour atteindre les ensembles et boîtiers volumineux
- Captage au plus près du point de brasage sans gêner le geste
- Évasement profilé élargissant la zone de captage devant l'ouverture
- Compatible avec les unités d'aspiration WSA-5LR, WSA-10LR et WSA-20LR

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL15456
Modèle	1-5031-6
Fabricant	Alsident

Référence fabricant	1-5031-6
Longueur	310 mm
Diamètre du tube	50 mm
Matériau	Tube en aluminium TCP chromaté assurant une conductivité durable
Série d'appareils	WSA-5LR, WSA-10LR, WSA-20LR
Conforme ESD	oui
Unité de vente	pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Les usages typiques sont les postes de brasage manuel, de reprise et de réparation de cartes électroniques en zone EPA ainsi que les travaux de dosage et de collage dégageant des vapeurs légères. La buse capte localement et dégage la zone respiratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La buse s'emboîte sur les bras d'aspiration Alsident de diamètre 50 mm et correspond aux séries WSA-5LR, WSA-10LR et WSA-20LR. La livraison comprend une buse conductrice, sans bras ni unité d'aspiration.

La version conductrice convient aux postes exploités selon la norme IEC 61340-5-1.