

Armoire aspirante 550 m³/h 1000x600x710 mm sans bride - Alsident 25-1060-50-5

Réf. article WL15468

Fabricant Alsident

Un volume de travail élevé n'est exploitable que si le débit d'air suit. Cette armoire associe un encombrement de 1000 x 600 x 710 mm et 500 mm de hauteur latérale à une aspiration de 550 m³/h et une ouverture frontale de 715 x 460 mm. La version sans bride se pose librement sur une table ou un plan de travail et confine les polluants dès la source.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Pour les procédés à forte émission de polluants, seule l'association d'un confinement et d'un débit d'air élevé apporte une réelle protection. L'armoire de travail Alsident 25-1060-50-5 offre un volume de travail de 1000 x 600 x 710 mm avec 500 mm de hauteur latérale, une ouverture frontale de 715 x 460 mm et un débit d'air de 550 m³/h. Les appareils d'analyse peuvent être logés à l'intérieur.

AVANTAGES

- Débit d'air de 550 m³/h, conçu pour les procédés à forte émission de polluants
- Hauteur latérale de 500 mm et ouverture de 715 x 460 mm, place suffisante pour ensembles et appareils volumineux
- Capot et côtés thermoformés en PETG transparent, la zone de travail reste visible
- Capot légèrement pyramidal avec surface en verre de protection trempé, vue durablement dégagée
- Version sans bride, à poser sur une table ou une surface plane
- Profilés d'angle en aluminium anodisé, lèvre caoutchouc antidérapante sur le bord latéral, composants conformes à RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL15468
Modèle	25-1060-50-5

Fabricant	Alsident
Référence fabricant	25-1060-50-5
Dimensions (LxlxH)	1000 mm x 600 mm x 710 mm
Taille de l'ouverture	715 x 460 mm
Hauteur latérale	500 mm
Débit d'air armoire de travail	550 m³/h
Bride	sans bride
Couleur	blanc (coins plastique sur le verre de protection)
Matériau	Capot et côtés thermoformés en PETG transparent, profilés d'angle en aluminium anodisé, surface en verre de protection trempé
Installation	table ou surface plane
Conformité	Composants conformes à RoHS
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Postes de soudage et de réparation à fort dégagement de fumées, collage et enrobage, nettoyage aux solvants, postes d'analyse et de laboratoire où l'appareil de mesure se trouve dans l'armoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Prévue pour 550 m³/h et un raccordement à une aspiration existante ou à un système d'aspiration Alsident. Cette version est livrée sans bride. La livraison comprend l'armoire de travail, sans ventilateur, sans filtre et sans gaine. La couleur se réfère aux petits coins en plastique du verre de protection.