

Bras aspirant DN50 2 articulations portée 545 mm montage sur table - Alsident 50-37-1-4

Réf. article WL15472

Fabricant Alsident

Les fumées de soudage doivent être captées là où elles naissent, et ce point se déplace avec la pièce. Ce bras aspirant du Système 50 AL Alsident atteint 545 mm sur deux articulations et conserve la position dans laquelle il est réglé. Prévu pour 45-85 m³/h et un montage sur table, avec clapet d'étranglement intégré et joints toriques sans entretien.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Rouge
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Sur un poste de soudage, la fumée se dégage en un point unique qui se déplace avec la pièce. L'Alsident 50-37-1-4 est un bras aspirant de 50 mm de diamètre à deux articulations, d'une portée de 545 mm, destiné au montage sur table et prévu pour des débits d'air de 45-85 m³/h.

AVANTAGES

- Portée de 545 mm sur deux articulations, le bras reste dans la position réglée
- Clapet d'étranglement intégré hors du flux d'air en position ouverte, sans bridage du débit maximal
- Joints toriques sans entretien dans les articulations
- Tiges filetées, ressorts et vis moletées en acier inoxydable AISI 316L résistant aux acides, rivets POP également résistants aux acides
- Tubes en aluminium anodisé d'épaisseur de couche 10 µ, articulations en polypropylène
- Tous les composants sont conformes à RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL15472
Modèle	50-37-1-4
Fabricant	Alsident

Référence fabricant	50-37-1-4
Série de produits	Alsident Système 50 AL
Diamètre du tube	50 mm
Portée	545 mm
Nombre d'articulations	2
Débit d'air du bras aspirant	45-85 m³/h
Type de montage	montage sur table
Couleur	rouge
Couleur des articulations	rouge
Matériau	Tubes en aluminium anodisé, épaisseur de couche 10 µ, articulations en polypropylène, petites pièces en acier inoxydable AISI 316L
Compatible ESD	non
Conformité	Tous les composants conformes à RoHS
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Postes de soudage manuel et de réparation en électronique, laboratoires, technologie laser et salles spécialisées en milieu scolaire, partout où des tâches de captation modestes de 45 à 85 m³/h doivent être couvertes.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Élément du Système 50 AL Alsident, combinable avec hottes, fentes d'aspiration et supports de table de diamètre 50 mm. Le bras est configuré pour un montage sur table, support et hotte non inclus. Une grille de protection contre l'aspiration de corps étrangers est disponible en accessoire.