

Bahco BE-8010. Ergo Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff, 0,4 mm × 2,5 mm × 60 mm

Réf. article WL16075

Fabricant Bahco

ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff, 0,4 mm × 2,5 mm × 60 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 2380 DIN 5264

DESCRIPTION

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Klingenbreite	Klingendicke	Klingenlänge
WL16075	2,5 mm	0,4 mm	60 mm
WL16086	2,5 mm	0,4 mm	75 mm
WL16077	3 mm	0,5 mm	60 mm
WL16078	3 mm	0,5 mm	75 mm
WL16087	3 mm	0,5 mm	125 mm
WL16079	3,5 mm	0,6 mm	75 mm
WL16089	3,5 mm	0,6 mm	125 mm
WL16080	4 mm	0,8 mm	100 mm
WL16090	4 mm	0,8 mm	175 mm
WL20734	5,5 mm	1 mm	200 mm
WL19948	8 mm	1,6 mm	175 mm

Artikel-Nr.	Klingenbreite	Klingendicke	Klingenlänge
WL53430	2 mm	0,3 mm	60 mm
WL53432	3 mm	0,5 mm	100 mm
WL53447	3 mm	0,5 mm	200 mm
WL53449	3,5 mm	0,6 mm	200 mm
WL53450	5,5 mm	1 mm	125 mm
WL53452	6 mm	1 mm	150 mm
WL53688	5,5 mm	1 mm	150 mm
WL53689	6,5 mm	1,2 mm	150 mm

- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
- Für Schlitzschrauben
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, small sizes from 2 to 3.5
- Flache Seiten verhindern Wegrollen
- integrierte Aufhängeöffnung
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Standards: ISO 2380 und DIN 5264

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL16075
Modell	BE 8010
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8010
Abmessungen (LxBxH)	270 mm x 60 mm x 45 mm
Verkaufseinheit	Stück
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Klingenstärke	0,4 mm
Griffbreite	17 mm
Schraubenart	schlitz
Grifflänge	122 mm
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Verpackungsmaß	einzeln

Werkzeuglänge	182 mm
Griffdurchmesser	17 mm
Klingenlänge	60 mm
Klingenbreite	2,5 mm
Klingendicke	0,4 mm