

# Bahco BE-8040S. Ergo Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, VDE-zertifiziert 0.8 mmx4 mmx100 mm

**Réf. article** WL16081 **Fabricant** Bahco

**Réf. fabricant** BE-8040S

ERGO Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, VDE-zertifiziert 0.8 mmx4 mmx100 mm

## DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article **Produit original**

Estado del artículo **Nuevo**

Poids **0.1 kg**



## NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 ISO 2380

## DESCRIPTION

## Weitere Ausführungen

### Artikel-Nr. Klingenbreite & Klingenstärke Klingenlänge

<a href="#">WL16076</a>	2,5 mm & 0,4 mm	2,5 mm
<a href="#">WL16088</a>	3 mm & 0,5 mm	2,9 mm
<a href="#">WL18286</a>	3,5 mm & 0,6 mm	3,43 mm
<b>WL16081</b>	<b>4 mm &amp; 0,8 mm</b>	<b>100 mm</b>
<a href="#">WL16082</a>	5,5 mm & 1 mm	125 mm
<a href="#">WL21092</a>	8 mm & 1,2 mm	175 mm
<a href="#">WL53456</a>	10 mm & 1,6 mm	200 mm
<a href="#">WL53458</a>	12 mm & 2 mm	200 mm
<a href="#">WL53690</a>	6,5 mm & 1,2 mm	150 mm

- Im Zuge des ERGO™ -Prozesses entwickelt
- Isolierte ERGO™ Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Brünierte Spitze für eine höhere Genauigkeit

- Dreikomponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöse
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, small sizes from 2.5 to 3.5
- Hochleistungs-Stahllegierung, die Isolationsschicht wird direkt auf die Klinge gespritzt
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken, bis 1000 V
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V
- Normen: ISO 2380/DIN 5264

## Produktdetails

Artikel-Nr.	WL16081
Modell	BE 8040S
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8040S
Abmessungen (LxBxH)	270 mm x 60 mm x 40 mm
Verkaufseinheit	Stück
Klingenstärke	0,8 mm
Schraubendreherart	1000 V isoliert
Griffbreite	17 mm
Grifflänge	122 mm
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Schraubenart	schlitz
Verpackungsmaß	einzel
Werkzeuglänge	222 mm
Griffdurchmesser	17 mm
Klingenlänge	100 mm
Klingenbreite	4 mm