

Bahco BE-8050S. Tournevis isolé Ergo™ pour vis à fente, avec poignée à 3 composants, certifié VDE

Réf. article WL16082

Fabricant Bahco

Tournevis isolé ERGO™ pour vis à fente, avec poignée à 3 composants, certifié VDE

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Norm	ISO 2380
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 ISO 2380 DIN 5264

DESCRIPTION

- Développé dans le cadre du processus ERGO™
- Isolé ERGO™ Tournevis pour vis à fente
- Pointe brunie pour une plus grande précision
- Poignée à trois composants pour une facilité d'utilisation maximale, matériau souple avec surface nervurée pour une meilleure prise en main et une meilleure transmission de la puissance
- Les parties latérales plates empêchent de rouler
- Oeil de suspension intégré
- La bonne lame est facilement identifiable grâce au marquage de couleur et au symbole figurant à l'extrémité du manche
- Pas d'identification de couleur dans la poignée extra petite, petites tailles de 2,5 à 3,5
- Alliage d'acier à haute performance, la couche d'isolation est pulvérisée directement sur la lame
- Pour les travaux sur des pièces vivantes, jusqu'à 1000 V
- Testé individuellement et fabriqué selon la norme IEC 60900, testé dans un bain d'eau à 10000 V
- Les normes : ISO 2380/DIN 5264