

Panne de soudage LT H HPB biseau 0,8x0,4 mm, nickelée - Weller LT H HPB

Réf. article WL16914

Fabricant Weller

Panne de soudage LT-HPB LT H HPB durable, nickelée pour les soudures au plomb à haute température de fusion. Largeur de panne 0,8 mm, cuivre revêtu de fer. Compatible WXP 80, WP 80, WSP 80, FE 75 et LR 21.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La Weller LT H HPB est une panne de soudage nickelée de la série LT-HPB, conçue pour les soudures au plomb à haute température de fusion. Avec une largeur de panne de 0,8 mm et une géométrie en biseau, elle assure des soudures fiables même sur les assemblages exigeants.

AVANTAGES

- Nickelage pour soudures au plomb à haute température de fusion
- Cuivre revêtu de fer pour une durabilité et une longévité maximales
- Largeur de panne de 0,8 mm pour un travail précis
- Compatible LR 21 avec l'adaptateur T0058720781 (WL20284)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	LT H HPB
Réf. fabricant	T0054443099
Série de pannes	LT-HPB
Forme de panne	en biseau

Longueur de panne	13 mm
Largeur de panne	0,8 mm
Épaisseur de panne	0,4 mm
Diamètre	4,6 mm
Panne compatible	WXP 80, WP 80, WSP 80, FE 75, LR 21

APPLICATIONS

Convient aux travaux de soudage électronique, aux réparations et à la production en série sur cartes et composants avec les fers à souder Weller correspondants.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers à souder WXP 80, WP 80, WSP 80, FE 75 et (avec l'adaptateur T0058720781 / WL20284) le LR 21. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, adaptée au travail en sécurité ESD sur les stations Weller. Origine : Allemagne.