

Set fer à souder à gaz Pyropen Piezo Profi-Line, auto-allumage, 250-500 °C - Weller Pyropen Piezo

Réf. article WL17052

Fabricant Weller

Fer à souder au gaz butane à allumage automatique avec fonctions soudage et air chaud. Allumage piézo par bouton-poussoir, réglable de 250 à 500 °C, jusqu'à environ 3 heures d'autonomie par recharge. Set complet en coffret métallique.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier 85151990000

Pays d'origine **Allemagne**

Plage de température **200-500 °C**

Poids **0.1 kg**

Température (max.) **bis 500 °C**



DESCRIPTION

Le Weller Pyropen Piezo est un fer à souder au gaz butane à allumage automatique avec fonctions soudage et air chaud. Grâce à l'allumage piézo, il s'allume d'une simple pression sur un bouton, sans autre outil. En fer à souder il se règle de 250 à 500 °C, en appareil à air chaud jusqu'à 650 °C. Une recharge de gaz butane Weller dure jusqu'à 3 heures.

AVANTAGES

- Fonction piézo à allumage automatique pour un démarrage d'une main
- Autonome grâce au gaz butane, idéal pour le travail en déplacement
- Longue autonomie d'environ 3 heures par recharge
- Recharge facile au gaz butane Weller WB1 ou WB2
- Fonction air chaud supplémentaire pour gaines thermorétractables

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Pyropen Piezo
Réf. fabricant	T0051605999
Série	fer à souder à gaz
Type de manche	fer à souder
Plage de température soudage	250 à 500 °C

Température air chaud	jusqu'à 650 °C
Volume	28 ml, env. 2 à 3 heures
Comparaison puissance électrique	20 à 80 W
Allumage	piézo (automatique)
Pannes compatibles	série 70-x

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bouteille de gaz RB-TS (T0051616099)
- Coffret métallique 7040U (T0051615699)
- Panne forme tournevis 3,0 mm 70-01-02 (T0051612199)
- Buse à air chaud Ø 4,9 mm 70-01-52 (T0051614299)
- Réflecteur 70-01-55 Ø 6,0 mm, largeur 18,0 mm (T0051615999)

APPLICATIONS

Soudage mobile, service et réparation, rétractation de gaines sans raccordement au secteur.