

Panne de soudage biseautée 3 x 16,5 mm 357 °C série SSC 600 - Metcal SSC-646A

Réf. article WL17699
Fabricant Metcal

Cartouche biseautée longue de la série SSC 600, lame de 3 mm, longueur de 16,5 mm et température fixe de 357 °C pour les travaux sensibles à la chaleur. Sa longueur donne accès aux connexions situées derrière des composants hauts. Pour la pièce à main MFR-H6-SSC sur MFR-1160, MFR-1161 et SP200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détecton de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Les soudures situées derrière des composants hauts exigent de la portée, et les cartes fragiles une température modérée. La SSC-646A associe une longueur de panne de 16,5 mm à une lame biseautée de 3 mm et à 357 °C fixes.

AVANTAGES

- Série 600 à 357 °C pour les applications sensibles à la température
- Longueur de panne de 16,5 mm pour atteindre les connexions en retrait
- Lame biseautée de 3 mm pour un transfert thermique équilibré vers la pastille et la broche
- Cartouche à élément chauffant intégré, changée sans étalonnage
- Pour la pièce à main MFR-H6-SSC sur MFR-1160, MFR-1161 et SP200

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL17699
Modèle	SSC-646A
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	SSC-646A
Unité de vente	Pièce
Série de produits	Série SSC 600
Longueur de panne	16,5 mm

Largeur de panne	3 mm
Forme de panne	Biseautée
Température de panne	357 °C
Pièce à main compatible	MFR-H6-SSC
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage manuel et retouche de composants traversants, de connecteurs et de connexions coincées entre des composants voisins hauts, y compris sur cartes sensibles.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les systèmes de soudage Metcal MFR-1160 et MFR-1161 via la pièce à main MFR-H6-SSC ainsi qu'avec le système SP200. Contenu: une cartouche de soudage SSC-646A.