

Alsident 75-5545-1-7. Bras aspirant System DN75 3 articulation 1105 mm résistantes aux agressions chimiques, blanc - Montage sur la table

Réf. article WL17828

Fabricant Alsident

Bras aspirant System DN75 3 articulation 1105 mm résistantes aux agressions chimiques, blanc - Montage sur la table

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le système DN75 d'Alsident peut être utilisé dans un large éventail d'applications, notamment les laboratoires, la technologie laser, les industries chimique et pharmaceutique et les écoles spécialisées. Le débit d'air recommandé est de 80 à 180 m³/h, et les tuyaux ont un diamètre de 75 mm.

- Joints toriques sans entretien.
- Clapet d'étranglement intégré en position ouverte par rapport au flux d'air pour assurer un débit maximal.
- Tiges filetées, ressorts et vis à tête en acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316L)
- Rivet en polypropylène (PP) résistant aux acides, pour une durabilité accrue même dans des environnements agressifs
- Grille de protection (accessoire) disponible pour les capots pour empêcher l'aspiration de corps étrangers
- Les composants sont conformes à RoHS