

Bac d'insertion en plastique avec couvercle pour RK/DT 514 - Bandelin Sonorex KW 14

Réf. article BND-613

Fabricant Bandelin

Bac d'insertion en plastique avec couvercle pour la sonication indirecte dans les bacs RK 514/H et DT 514/H. Il reçoit les milieux agressifs ou abrasifs sans que rien n'atteigne le fond de la cuve.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84799080
Pays d'origine	Allemagne
Poids	1.915 kg
Taille	M

DESCRIPTION

Le KW 14 est un bac d'insertion en plastique avec couvercle pour la sonication indirecte. Les liquides de nettoyage agressifs, les salissures abrasives ou les liquides d'échantillon à soniquer sont contenus dans le bac d'insertion, de sorte que rien n'atteint le fond de la cuve du bac à ultrasons. Les ultrasons sont transmis au bac d'insertion par un liquide de couplage présent dans le bac.

AVANTAGES

- Protège la cuve vibrante des milieux agressifs et abrasifs
- Sonication indirecte d'échantillons sensibles ou réactifs
- Livré avec un couvercle pour couvrir le contenu
- Plastique résistant pour les applications chimiquement exigeantes

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	613
Dimensions intérieures (L×l×P)	280 × 215 × 145 mm
Dimensions extérieures (L×l×H)	390 × 330 × 145 mm

Matériau de la cuve

Plastique

Poids

1,915 kg

APPLICATION

Convient à la sonication indirecte avec des nettoyants agressifs tels que TICKOPUR J 80 U, aux salissures abrasives et à la sonication de liquides d'échantillon. Pour transmettre les ultrasons, la tension superficielle de l'eau du bac doit être réduite, c'est pourquoi une solution de nettoyage telle que TICKOPUR R 33 à 3 pour cent est utilisée comme liquide de couplage.

Compatible avec les bacs à ultrasons RK 514/H et DT 514/H.