

Panne à souder Classic T40D, tournevis 4,5 x 1,5 mm, pour 30ST/40ST/SL2020/IN2100 - JBC 300608

Réf. article WL19370


Fabricant JBC

Panne à souder en biseau de la série CLASSIC de JBC avec une face de travail de 4,5 x 1,5 mm. Compatible avec les fers 30ST, 40ST, SL2020 et la station IN2100, elle transmet une chaleur importante pour les soudures plus grandes.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg

4,5x1,5



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Les soudures plus grandes et un bon transfert de chaleur exigent une panne à large face de travail. Cette panne en biseau de la série CLASSIC de JBC, de 4,5 x 1,5 mm, apporte une chaleur importante à la soudure et s'adapte directement aux fers 30ST, 40ST et SL2020 ainsi qu'à la station IN2100.

AVANTAGES

- Face en biseau de 4,5 x 1,5 mm pour un transfert de chaleur efficace sur les grandes soudures
- Remplacement sans outil sur 30ST, 40ST, SL2020 et IN2100
- Large surface de travail étamée pour une prise de soudure régulière
- Géométrie CLASSIC robuste pour un usage quotidien en atelier

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	T40D
Réf. fabricant	300608
Réf. article	WL19370
Série de panne	CLASSIC

Forme de panne	biseau
Dimensions de panne	4,5 x 1,5 mm
Dimensions avec emballage (LxIxH)	80 mm x 40 mm x 35 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage de composants et de connexions plus grands, travaux d'atelier généraux avec les fers JBC CLASSIC.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec JBC 30ST, 40ST, SL2020 et IN2100. Livraison : 1 panne à souder T40D.

Fabriqué en Espagne. Travail sûr ESD selon IEC 61340-5-1 lors d'une utilisation sur une station à raccordement dissipatif.