

Bahco BE-8708S. Tournevis à six pans creux ERGOTM avec poignée à trois composants, isolé VDE

Réf. article WL19583

Fabricant Bahco

Tournevis à six pans creux ERGOTM avec poignée à trois composants, isolé VDE

DONNÉES TECHNIQUES

Certification IEC 60900

Détection de position Non

Poids 0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

- Tournevis développé dans le cadre du processus ERGO™
- Isolé ERGO™ Tournevis pour vis hexagonales
- Un conseil phosphaté pour plus de précision
- Poignée à 3 composants pour une facilité d'utilisation maximale, matériau souple avec surface rigide offrant une prise confortable et une meilleure transmission de la puissance
- Un confort maximal avec un minimum d'efforts grâce à la conception ergonomique
- La bonne lame est facilement identifiable grâce au marquage de couleur et au symbole figurant à l'extrémité du manche
- Ouverture de suspension intégrée
- La poignée aplatie empêche de rouler
- Alliage d'acier à haute performance, isolation pulvérisée directement sur la lame
- Pour les travaux sur des équipements sous tension jusqu'à 1000 V
- Testé individuellement et fabriqué selon la norme IEC 60900, testé dans un bain-marie à 10 000 V
- IEC 60900, certifié selon VDE
- IEC 60900, certifié VDE