

Tuyau d'aspiration DN50 antistatique 3 m avec embout - ULT 06.1.014

Réf. article WL19691
Fabricant ULT

Kein Produktbild

L'élément de captage et l'unité d'aspiration doivent être reliés de façon étanche et sans accumulation de charges. Ce tuyau antistatique en PE 2000 offre un diamètre nominal DN50, une longueur de 3 m et un embout déjà monté. Il convient aux unités ULT WSA-5LR, WSA-10LR et WSA-20LR.

DONNÉES TECHNIQUES

Détecton de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Le rendement réel d'une unité d'aspiration de fumées de soudage dépend de la liaison entre l'élément de captage et l'appareil. Ce tuyau de 50 mm de diamètre couvre jusqu'à 3000 mm et est livré avec son embout déjà monté.

AVANTAGES

- Exécution antistatique en plastique PE 2000, sans accumulation de charges dans le flux d'air
- Diamètre nominal DN50 adapté aux raccords des séries ULT WSA-5LR, WSA-10LR et WSA-20LR
- Portée de 3000 mm, suffisante pour un poste de soudage complet
- Souple et indéformable, adapté au montage au plafond, au mur ou sur table
- Embout monté en usine, sans découpe ni reprise sur site

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL19691
Modèle	06.1.014
Fabricant	ULT
Référence fabricant	06.1.014
Unité de vente	pièce
Couleur	noir
Matière	plastique PE 2000

Diamètre du tube	50 mm
Portée	3000 mm
Type de montage	plafond, table, mur
Série d'appareils	WSA-5LR, WSA-10LR, WSA-20LR
Conforme ESD	non

APPLICATIONS

Raccordement d'entonnoirs, de buses ou de bras d'aspiration à l'unité de filtration sur les postes de soudage manuel, les stations de reprise et les postes de collage ou de dosage. Les 3 m permettent de placer l'appareil sous l'établi tout en gardant le captage près du point de soudure.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Prévu pour les unités ULT WSA-5LR, WSA-10LR et WSA-20LR à raccord DN50. La livraison comprend un tuyau de 3 m avec embout, sans élément de captage ni support.