

Flux à base d'eau 500 ml avec pinceau - JBC FL-50

Réf. article WL19746

Fabricant JBC

Flux FL-50 à base d'eau, sans COV, en petit conditionnement de 500 ml avec pinceau. Il convient aux soudures avec et sans plomb et s'applique au pinceau lors des travaux manuels et de réparation. Des valeurs définies assurent un résultat reproductible.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids 0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 29454-1 DIN EN 61190-1-1

DESCRIPTION

Le flux à base d'eau FL-50 accompagne le soudage manuel et les travaux de réparation sur les cartes électroniques. Il est sans COV, convient aux soudures avec et sans plomb et s'applique de manière dosée avec le pinceau fourni.

AVANTAGES

- Sans COV et à base d'eau
- Adapté aux soudures avec et sans plomb
- Application dosée au pinceau pour travaux manuels et de réparation
- Valeurs définies: densité 1,003 g/cm³ à 20 °C et indice d'acide 22 mg
- Classification F-SW23 selon DIN EN 29454-1

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL19746
Réf. fabricant	FL-50
Fabricant	JBC

Modèle	FL 9582 (500 ml) / FL-50
Base du produit	à base d'eau
Contenu	500 ml (1 flacon)
Densité à 20 °C	1,003 g/cm3
Indice d'acide	22 mg
Classification	F-SW23, DIN EN 29454-1, 2.1.3, DIN EN 61190-1-1, ORLO
Dimensions avec emballage (LxIxH)	228 mm x 115 mm x 120 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Application de flux lors du soudage manuel ainsi que pour la reprise et la réparation de cartes avec soudures avec et sans plomb.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Livré en flacon de 500 ml avec pinceau intégré. Classification F-SW23, DIN EN 29454-1, 2.1.3, DIN EN 61190-1-1, ORLO.