

Panne pointe conique 0,5 mm, chauffe intégrée, pour T245 - JBC C245930


Réf. article WL19823

Fabricant JBC

Panne JBC série C245 à pointe conique de 0,5 mm pour le fer T245. Résistance intégrée pour le soudage fin dans les espaces réduits.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C245



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour les points fins sur des cartes densément peuplées, la JBC C245930 propose une pointe conique fine de seulement 0,5 mm de diamètre. Comme toutes les pannes de la série C245, elle réunit panne et élément chauffant en une seule cartouche et permet un travail précis dans les espaces réduits.

AVANTAGES

- résistance intégrée pour un transfert thermique rapide à la panne
- forme conique pointue de 0,5 mm de diamètre pour les points fins
- longueur de panne de 13,5 mm pour une bonne visibilité et un bon accès
- modes veille et repos dans le support réduisant l'usure et la consommation
- longueur totale de 100 mm adaptée au manche T245

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	C245-930
Référence article	WL19823
Référence fabricant	C245930

Fabricant	JBC
Série de panne	C245
Forme de panne	conique / pointue
Diamètre de panne	0,5 mm
Longueur de panne	13,5 mm
Longueur totale	100 mm
Orientation	droite
Résistance intégrée	oui
Manche compatible	T245
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage fin de composants CMS et de cartes densément peuplées nécessitant une géométrie pointue et fine.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Contenu de la livraison : une panne C245930. Compatible avec le fer JBC T245 (anciennement AD-2245) et les stations équipées du manche T245.

Fabriqué en Espagne. Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Conformité : CE, RoHS.