

Entlötdüse für Padreinigung mit 1 mm Innendurchmesser für DR560-A - JBC C560013


Réf. article WL19925

Fabricant JBC

Buse de dessoudage de la série C560 avec diamètre intérieur de 1 mm pour le nettoyage des pastilles. La fente de contact marquée dirige l'air d'aspiration sur la pastille et élimine l'étain résiduel de manière fiable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C560



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Après le retrait d'un composant, la buse de dessoudage C560013 rétablit des pastilles propres avant le remontage. La fente de contact marquée guide l'air d'aspiration directement sur la pastille et évacue rapidement l'étain fondu.

AVANTAGES

- Diamètre intérieur de 1 mm pour des pastilles et trous métallisés un peu plus grands
- Fente de contact qui fait circuler l'air d'aspiration pour un nettoyage soigné des pastilles
- Chauffe immédiate et excellent transfert thermique de la série C560
- Adaptée directement au fer à dessouder DR560

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL19925
Modèle	C560-013
Réf. fabricant	C560013
Série de pannes	C560

Diamètre intérieur	1 mm
Diamètre extérieur	2,7 mm
Utilisation	Nettoyage des pastilles
Pièce à main compatible	DR560
Dimensions avec emballage (LxIxH)	155 x 55 x 45 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Nettoyage des pastilles de soudure et des trous métallisés après dessoudage de composants traversants, préparation de la carte pour la réparation et le remontage.

COMPATIBILITÉ & CONTENU

Compatible avec le fer à dessouder JBC DR560 (DR560-A). Livrée à l'unité. Compatible ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS. Fabriquée en Espagne.