

Cuve d'insertion en plastique avec couvercle pour RK/DT 100 - Bandelin Sonorex KW 3

Réf. article BND-715

Fabricant Bandelin

Cuve d'insertion en plastique avec couvercle pour la sonication indirecte dans les bacs RK 100/H, DT 100/H et autres de la série 100. Elle reçoit les milieux agressifs ou abrasifs afin que rien n'atteigne le fond de la cuve.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84799080
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.595 kg



DESCRIPTION

La KW 3 est une cuve d'insertion en plastique avec couvercle pour la sonication indirecte. Les liquides de nettoyage agressifs, les salissures abrasives ou les liquides d'échantillon à soniquer sont contenus dans la cuve d'insertion, de sorte que rien n'atteigne le fond de la cuve du bac à ultrasons. Les ultrasons sont transmis à la cuve d'insertion par un liquide de couplage présent dans le bac.

AVANTAGES

- Protège la cuve oscillante des milieux agressifs et abrasifs
- Sonication indirecte d'échantillons sensibles ou réactifs
- Livrée avec un couvercle pour couvrir le contenu
- Plastique résistant pour les applications chimiquement exigeantes

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	715
Dimensions intérieures (L×l×P)	195 × 115 × 88 mm
Dimensions extérieures (L×l×H)	310 × 170 × 88 mm
Matériau de la cuve	Plastique
Poids	0,595 kg

APPLICATION

Convient à la sonication indirecte avec des nettoyants agressifs comme le TICKOPUR J 80 U, aux salissures abrasives et à la sonication de liquides d'échantillon. Pour transmettre les ultrasons, la tension superficielle de l'eau du bac doit être réduite; une solution de nettoyage comme le TICKOPUR R 33 à 3 pour cent sert donc de liquide de couplage.

Compatible avec les bacs à ultrasons RK 100/H, RK 102 H, RK 103 H, DT 100/H, DT 102 H/H-RC, DT 103 H et DL 102 H.