

Scellement de sol dissipateur Ecostat-DF POLYCAN WL 2, 10 kg, gris clair - Warmbier WL20088

Réf. article WL20088

Fabricant Warmbier

Scellement de sol dissipateur bicomposant à base de résine époxy de Warmbier. Conforme à DIN EN 61340-5-1 et appliqué sans couche conductrice séparée. Aspect gris clair satiné pour des sollicitations mécaniques moyennes.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Gris clair
Norm	DIN EN 61340-5-1
Poids	10 kg
Unité de vente	Kanister 10 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

L'Ecostat-DF POLYCAN WL 2 est un système de scellement de sol dissipateur bicomposant de Warmbier à base de résine époxy. Il répond aux exigences de DIN EN 61340-5-1 et s'applique directement sans couche conductrice séparée.

AVANTAGES

- Application sans couche conductrice
- Scellement pigmenté sans solvant à base de résine époxy
- Surface satinée légèrement structurée
- Adapté aux sollicitations mécaniques moyennes
- S'applique sur revêtements anciens et neufs et sur supports minéraux et à base de ciment
- Retouche et réparation faciles, application au rouleau

DONNÉES TECHNIQUES

- Modèle : 1131.7035.WL2.10
- Résistance dissipatrice typique : 10E5 à 10E7 ohms
- Teinte : gris clair, proche du RAL 7035

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- Matériau : scellement bicomposant à base de résine époxy
- Rendement : env. 1 kg pour 2,5 m² (en deux couches)
- Contenance : 10 kg
- Contenu de la livraison : équerre en aluminium réf. 1130.W pour la mise à la terre du scellement

APPLICATIONS

Pour rénovations, aménagement de zones EPA et constructions neuves. Teintes spéciales disponibles sur demande.

NORMES ET CONFORMITÉ

Conforme à DIN EN 61340-5-1.