

Tuyau d'aspiration DN100 antistatique au mètre sans embout - ULT 06.1.026

Réf. article WL20093

Fabricant ULT

Kein Produktbild

Sur les réseaux à fort débit, la section du conduit détermine la perte de charge. Ce tuyau antistatique de 100 mm de diamètre se vend au mètre et sans embout, ce qui permet de l'ajuster exactement au tracé existant. Il se monte au plafond, au mur ou sur table.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids 0.1 kg

DESCRIPTION

Créer ou prolonger un réseau d'aspiration demande une longueur au centimètre près. Ce tuyau de diamètre nominal DN100 se commande au mètre et se livre sans embout, afin de réutiliser les raccords et colliers déjà en place.

AVANTAGES

- Diamètre de 100 mm pour les appareils à fort débit, avec une perte de charge réduite
- Exécution antistatique, sans accumulation de charges due au flux de particules
- Vente au mètre, donc aucune chute sur les longueurs hors standard
- Livré sans embout, compatible avec les manchons et colliers existants
- Utilisable en montage plafond, mural ou sur table

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL20093
Modèle	06.1.026
Fabricant	ULT
Référence fabricant	06.1.026
Unité de vente	m
Diamètre du tube	100 mm
Portée	1000 mm par mètre
Type de montage	plafond, table, mur

APPLICATIONS

Extension ou création de réseaux d'aspiration sur les unités de fumées et de poussières, sur les hottes au-dessus des postes de soudage et de collage, ainsi que sur les éléments de captage centralisés en DN100. Sert aussi au remplacement de tronçons vieillis ou endommagés.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Prévu pour les unités et éléments de captage ULT à raccord DN100. La livraison correspond à la longueur commandée en mètres, sans embout, sans colliers et sans support.