

Revêtement de table ESD Ecostat, vert-de-gris, rouleau 10000 x 1220 x 2 mm - Warmbier WL20402

Réf. article WL20402

Fabricant Warmbier

Revêtement de table ESD volumique en caoutchouc synthétique, livré au mètre en rouleau. La natte composite à deux couches résiste à l'étain et à la chaleur et protège les composants sensibles du poste EPA contre les décharges électrostatiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Vert
Hauteur	2
Largeur	1220
Norm	DIN EN 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	Rolle 10 m



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Le revêtement de table ESD Ecostat de Warmbier couvre intégralement les surfaces de travail dans l'EPA et évacue les charges statiques vers la terre de façon contrôlée. Livré en rouleau de 1220 mm de large, il se découpe sur mesure pour de grandes tables ou plusieurs postes.

AVANTAGES

- Natte composite à deux couches, dos conducteur et couche utile dissipative
- Caoutchouc synthétique résistant à l'usure, à l'abrasion et durablement élastique
- Résistant à l'étain et à la chaleur, sans halogène
- Conductivité volumique pour un écoulement défini des charges

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau : caoutchouc synthétique, natte composite à deux couches
- Dimensions : 10000 x 1220 x 2 mm (rouleau, 10 m)
- Épaisseur : 2 mm
- Couleur : vert-de-gris
- Résistance de dissipation typique : 10^6 à 10^7 ohms

- Unité de vente : rouleau (10 m)

APPLICATION

Convient à l'équipement intégral des postes de travail ESD, des bancs de test et de réparation dans l'EPA. Le revêtement se raccorde via un câble de mise à la terre séparé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences techniques de la norme DIN EN 61340-5-1.