

Bracelet ESD, maillons métalliques, noir, bouton-pression 10 mm - Warmbier 2052.750.5.10

Réf. article WL20489

Fabricant Warmbier

Bracelet ESD à maillons métalliques noirs avec revêtement isolant en résine époxy sur la face extérieure et bouton-pression 10 mm. La boucle rabattable s'adapte à tous les poignets et, avec un câble spiralé, met le porteur à la terre dans l'EPA. Élastique et antiallergène.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le bracelet ESD Warmbier met l'opérateur à la terre de façon fiable dans la zone protégée ESD (EPA) et protège les composants électroniques sensibles. Les maillons métalliques élastiques assurent un contact conducteur côté intérieur, tandis que la face extérieure reçoit un revêtement isolant en résine époxy.

AVANTAGES

- Maillons métalliques noirs, élastiques et durables
- Face extérieure à revêtement isolant en résine époxy
- Antiallergène et respectueux de la peau
- Bouton-pression 10 mm pour raccorder un câble spiralé

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau: maillons métalliques avec revêtement en résine époxy (extérieur)
- Couleur: noir
- Raccordement: bouton-pression 10 mm
- Résistance typique: $R < 1 \times 10^3 \text{ ohm}$ (face intérieure), $R > 1 \times 10^9 \text{ ohm}$ (face extérieure)

- Unité de vente: 1 pièce

APPLICATIONS

Pour la mise à la terre des personnes dans l'EPA lors du montage, de la réparation et du contrôle de cartes électroniques. Un câble spiralé avec résistance intégrée de 1 MOhm est requis.

NORMES

Conçu pour les postes ESD selon IEC 61340-5-1.