

Câble spiralé ESD mini 2 MOhm, bouton-poussoir 3/10 mm, 2,4 m, noir - Warmbier WL20503

Réf. article WL20503

Fabricant Warmbier

Câble spiralé ESD mini ultra-léger et très élastique pour la mise à la terre des personnes. Bouton-poussoir combiné 3/10 mm, longueur de travail 2,4 m, résistance de fuite typique 2 MOhm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1 EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce câble spiralé mini ultra-léger de Warmbier relie le bracelet antistatique au point de terre. Le bouton-poussoir combiné 3/10 mm s'adapte à la fois au bracelet et au bloc de mise à la terre.

AVANTAGES

- Très élastique et ultra-léger pour un travail sans fatigue
- Résistance de fuite typique 2 MOhm pour une mise à la terre sûre des personnes
- Bouton-poussoir combiné 3/10 mm pour un raccordement flexible

DONNÉES TECHNIQUES

- Raccordement : bouton-poussoir 3 / 10 mm
- Longueur de travail : 2,4 m
- Résistance de fuite typique : 2×10^6 Ohm
- Couleur : noir
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATION

Pour la mise à la terre des personnes aux postes ESD avec bracelets antistatiques en fabrication électronique et montage.

NORMES

Adapté à la création de zones EPA selon IEC 61340-5-1 et EN 61340-5-1.