

Tuyau d'aspiration DN50 antistatique 5 m avec embout - ULT 06.1.016

Réf. article WL20592

Fabricant ULT

Kein Produktbild

Tuyau d'aspiration prêt à poser pour les appareils ULT de la série WSA, avec 5 m de portée et embout déjà monté. Le diamètre nominal de 50 mm convient au captage ponctuel sur un poste de soudage et le PE 2000 antistatique évite l'accumulation de charges dans le flux d'air. Le cheminement se fait au plafond, au mur ou sur établi.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Amener un captage ponctuel sur plusieurs mètres jusqu'à l'unité d'aspiration suppose un tuyau à section constante et à raccord défini. Le ULT 06.1.016 est confectionné pour cet usage: DN 50, 5000 mm de portée et embout déjà en place.

AVANTAGES

- Diamètre nominal de 50 mm pour le captage ponctuel au fer à souder ou sur buse conique
- Portée de 5000 mm qui relie le poste de travail à l'appareil sans raccord supplémentaire
- PE 2000 antistatique qui limite l'accumulation de charges quand l'air capté est chargé de poussières
- Embout monté en usine, donc ni découpe ni adaptation au montage
- Cheminement possible en plafond, en mur ou sur établi

DONNÉES TECHNIQUES

Référence WL20592

Modèle 06.1.016

Fabricant	ULT
Référence fabricant	06.1.016
Unité de vente	pièce
Couleur	noir
Matériau	plastique PE 2000
Diamètre du tube	50 mm
Portée	5000 mm
Type de montage	plafond, établi, mural
Série d'appareils	WSA-5LR, WSA-10LR, WSA-20LR
Conforme ESD	non

APPLICATIONS

Raccordement de postes individuels à une unité d'aspiration de fumées de soudage ULT, en cellule de réparation, en zone de test ou en petite série. Convient aussi lorsque l'appareil est placé sous l'établi ou contre un mur et que le point de captage se trouve à plusieurs mètres.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Prévu pour les séries ULT WSA-5LR, WSA-10LR et WSA-20LR. La livraison comprend un tuyau de 5 m en DN 50 avec embout monté. Selon les indications du fabricant, cet article n'est pas déclaré conforme ESD.